



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Photocell GEN 3 Noir 165W  
20000lm 100D - 840 | IP65 - Détecteur  
de lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 239244                           |
| EAN                          | 4058075461185                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | FL PFM165W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 165              |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Surface       |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole |
| Couverture Optique            | Verre         |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique    |
| Indice de Protection          | IP65          |
| Protection Impacts            | IK08          |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50    |
| Couleur du Luminaire          | Noir          |
| Logement                      | Aluminium     |
| Couleur du boîtier            | Noir          |
| Product Serie                 | Performance   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 418 |
| Largeur (mm)  | 322 |
| Hauteur (mm)  | 60  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

|                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                              | Capteur de luminosité |
| Capteur réglable par heure                                                                                                                                                                                                                   | 15 sec                |
|  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b> |                       |