



Caractéristiques Philips CoreLine WL120V LED 1600lm 830 Gris

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------|---------|
| EOC8 | 6640999 |
|------|---------|

Informations Générals

| | |
|------|--------|
| Réf. | 207078 |
|------|--------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8718696066409 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|---------|
| Marque | Philips |
|--------|---------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Nom du fabricant | WL120V LED16S/830 PSU GR |
|------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
|-----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
|------------------------------|-------|

Informations techniques

| | |
|-------------|-------------|
| Technologie | LED Intégré |
|-------------|-------------|

| | |
|---------------|----|
| Puissance (W) | 24 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|---------|
| Tension (V) | 220-240 |
|-------------|---------|

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Non |
|----------|-----|

| | |
|--------------|-----------------|
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| Couleur Claire | Blanc |
|----------------|-------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 1600 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 66.7 |
| Inclinable | Non |
| Couverture Optique | P (Claire prismatique) |
| Référence Article | Hublot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luminaires par Type | Professional |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Thermoudurcissable |
| Couleur du boitier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | WL120V |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 344 |
| Largeur (mm) | 120 |
| Hauteur (mm) | 51 |



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Informations du capteur

Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

