



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 16W  
1900lm - 840 | 60cm - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 220783                        |
| EAN                          | 8718696883068                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x18             |
| Puissance (W)                     | 16               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1900             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 119                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Convient pour l'Extérieur   | Oui                  |
| Longeur                     | 60cm                 |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 88306800                              |
| Montage                       | Surface                               |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Indice de Protection          | IP65                                  |
| Protection Impacts            | IK08                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Product Serie                 | WT120C                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 76  |
| Hauteur (mm)  | 80  |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|