



## Caractéristiques Panel LED Pro 60x60cm 33W 6500K UGR<19 DALI | Substitut 4x18W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157901949                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro 33W 6500K 60x60 UGR<19 DALI (4x18W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                               |
| Product Serie                | Delta Pro                                                           |

### Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                 |
| Puissance (W)                     | 33                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Oui, Dali            |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3300                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Convient pour l'Extérieur | Non         |
| Indice de Protection      | IP20        |
| Protection Impacts        | IK04        |
| Facteur de puissance      | >0.90       |
| Référence Article         | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Opale                                 |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 10.5    |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**