



Caractéristiques Philips Downlight  
LED DN065C Métal Blanc 19W 2000lm  
110D - 830 Blanc Chaud | 225mm -  
Diamètre 200mm - IP20

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 246862                                  |
| EAN                          | 8719514464513                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Puissance (W)                     | 19                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Lampe Incluse                     | Oui                        |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre de lampes            | 1                                                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2000                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | Plastic                                            |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8                          | 46451300               |
| Montage                       | Surface                |
| Place nécessaire (mm)         | 200                    |
| Indice de Protection          | IP20                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Metal                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Couleur du boitier            | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | Screw terminal, 2-pole |
| Product Serie                 | DN065C                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

